



Alle Maße insbesondere des vorgelagerten Bestandes sind von den ausführenden Firmen vor Ausführung des Bauwerks zu prüfen. Dimensionen sind dem Architekten bzw. der Bauleitung mitzuteilen.
 Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit den angegebenen Schnitt- und Details. Die Unterlagen des Statikers und der Projektanten, sowie der Bauanträge, die geltenden DIN-Vorschriften und die Festlegungen der Fach- und Ausbaubehörden.
 Höhenangaben sind relativ und ohne Vermessungsvorgabe. Öffnungsmaße verstehen sich zgg. evtl. Rüstmaßangaben.
 Angaben von Böschungshöhen und Fenstern sowie Türen beziehen sich immer auf die Fertigungstiefe, OK Fensterbank.
 LK/OK von Wanddurchbrüchen und Rührhöhen an Deckenverkleidungen beziehen auf die fertige Decke.
 Alle Maße sind, wenn nicht anders angegeben, Rüstmaßmaße. Invertierungen beziehen sich auf OK FB des Raumes, in den die Tür aufschlägt. Für die zugehörigen Türschwelleangaben des Bestandes wird keine Gewähr übernommen.
 Im Bereich der Küchenzeilen sind in den Trockenbauwänden Wandverankerungen vorzusehen (Nähehöhen ca. 330cm, Ankerlänge bis 2.100). Die Ausführung erfolgt nach DIN.
Die Pläne sind nur mit der Unterschrift des Architekten zur Bauausführung freigegeben.

Abkürzungen / Schraffuren	
OK: Oberkante	OD: Gefälledeckung
LK: Untersicht	HK: Hochdrüse
VK: Vorzeichen	HBK: Handlaufschürfer
FB: Fertigkeiten	WH: Wandschicht
R: Rohboden	ELT: Elektro
RD: Rohdecke	STB: Stahlbeton
D: Decke	OK: Optiken
UHD: Unterlagsdecke	BR: Brüstungshöhe (fertig)
UZ: Überzug	HN: Hoch-/Nieder
TB: Treppentau	MM: Nachbau-Mauern
BK: Briefkastenanlage	RA: Rauchabzug
	WE: Wohnventil
	RR: Regenrohr
	T30: raumtrennende Tür
	T30 RS: raumtrennende Tür mit Rauchschutz selbstschließend
	T80: raumtrennende Tür
	T80 RS: raumtrennende Tür mit Rauchschutz selbstschließend
	offe: nichtschließende Tür
	RS: raumtrennend selbstschließend
	HS: raumtrennend selbstschließend
	D: Dämmstoffe
Erdbreich, gewaschen	Beton unbewehrt
Erdbreich, geschüttet	Stahlbeton
Kies, Drainagekies	WU-Stahlbeton
Schotter, Verlegetritts	Betonfestigkeits
Sand, Feinsplitt	Harthausdämmplatte EPS (Leuchte/Platz)
Naturstein	Harthausdämmplatte EPS (Leuchte/Platz)
Holz	Mineralfaserdämmplatte
Stahl	Mineralfaser
Mauerwerk, Bestand	Schaumglas
Abbruch	Mineralfaserdämmplatte
Außenkühlvorrichtung	Gründung Statik
Höhenkote Fertigung	Angaben sind Rüstmaßmaße L, B, H
Höhenkote Rohbau	Maße Unterges. B, H (evtl. Decke)
Köche	Türnummer (Raumnummer)
SO1	F.WA1.1.14 Fensternummer (Raumnummer)
Detailhinweis (Gewebe - Nr.)	Wohnfläche / Wohnfläche / Raumnummer (Raumnummer)
	Wandausparung B, H, T
	Wandanzug B, T
	Systemmaße
	vertikale Kanäle und vertikale Öffnungen von Bauteilen
	Bauteile vor oder über der Schichtlinie
	Mauerwerk K5-AMM D10 = 2.0
	Mauerwerk K5-AMM D10 = 2.0
	Mauerwerk Porenbeton
	Trockenbauwand im Außenbereich
	WD Wanddurchbruch KB Kernbohrung
	WA Wandausparung WS Wandanzug (Sprengwerk) Ankerbohrung
	DO Deckendurchbruch
	BO Bodendurchbruch
	BA Bodenauflage BS Bodenstütze
	FR Fußleiste
	Downlight

HÖHENBEZUG		PLAN NR.	
0,00 = 31,35m ü NHN		WP-0.01	
Index	Datum	Änderungen	
01	20.01.2017	Brüstung und Altka angepasst / Zwischenpodest Änderung	
02	05.04.2017	Fenster / BTR angepasst, SSK ergänzt / angepasst	
03	07.05.2017	Anp. Türhöhen, Ergänzung Türen, Aufschlagrichtung Balkontüren	
04			
05			
06			
07			
08			
09			
PROJEKTSTATUS		ANMERKUNG	
Werkplanung			
PROJEKT	PROJEKT NR. 410	GEZEICHNET	FL, EM, SJ
Wohnen an der Nuth		GEPRÜFT	gemäß Planliste
Lotte-Pulawka-Straße 43		GATUM	12.12.2016
14473 Potsdam			
MAßSTAB 1:100		BLATTGRÖßE 1189 x 841 mm [A0]	
PLANNHALT		PLAN NR.	
Übersichtsplan 1. Obergeschoss		WP-0.01	
BAUHERR		FREIGEGEREN	
Wohnen an der Nuth			
Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG			
Universitätstr. 1			
39106 Magdeburg			
0391 72 4102, 0391 72 4103, 0391 72 4104, 0391 72 4105		gem. Planliste	
PLANUNG		FREIGEGEREN	
FUCHSHUBER ARCHITECTEN GmbH			
KARL-HEINRICH-STRASSE 11			
10315 BERLIN			
www.fuchshuber-architekten.de		gem. Planliste	