



Alle Maße insbesondere des vorgefundenen Bestandes sind von den ausführenden Firmen vor Ausführungsdatum verantwortlich zu prüfen. Divergenzen sind dem Architektenbüro bzw. der Bauleitung sofort zu melden.

Dieser Plan ist nur zur Veranschaulichung des angebotenen Schnitts und Details des Unterlages des Bauwerks und der Positionen, sowie der Bauarbeiten, des geltenden DIN/Vorschriften und der Festlegungen der Rohr- und Abwasserleitungen.

Höhenwerte sind nach und ohne Veranschaulichung der Öffnungsbreite verstehen sich zuzugew. Nullstellenkanten.

Angaben von Brüstungshöhen und Fenstern sowie Türen sind bei der Ausführung auf die Fertigung bzw. die Fensterherstellung zu richten.

Alle Maße sind wenn nicht anders angegeben, Raummaße. Innenmaße beziehen sich auf die Fensterrahmen, nicht auf die Türschwelle. Für die dargestellten Türschwelle sind keine Angaben gemacht.

In Bereich der Körperchen sind in den Trockenbauwänden Wandverstärkungen vorzusehen. Mindesthöhe ca. 300mm. Abstand bei 2.0m. Die Ausführung erfolgt wie folgt:

Die Pläne sind nur mit der Unterschrift des Architekten zur Bauausführung freigegeben.

Abkürzungen / Schriftarten:		Abkürzungen / Schriftarten:	
OK Orientierung	GD Gebäudedämmung	RL Regenrohr	Mauwerk
UK Unkennbar	HK Heizkörper	T20 Feuerwandaussparung	KS-MW DMB + 2,2
VK Vorplatz	WK Wanddurchbruch	T20-RS Feuerwandaussparung mit Rauchschutz	Mauwerk
FB Fengboden	WV Wandventilator	T30 Feuerwandaussparung mit Rauchschutz	KS-MW DMB + 2,0
RS Rohboden	ELT Elektro	T30-RS Feuerwandaussparung mit Rauchschutz	Mauwerk
RD Raucedecke	STB Stahlbeton	T50-RS Feuerwandaussparung mit Rauchschutz	Porenbeton
D Decke	GK Gipskarton	T50-RS-RS Feuerwandaussparung mit Rauchschutz	Trockenbauwand
UND Unterungsdecke	BSB Stützbohle fertig	dtx detailierte Tür	im Außenbereich
UZ Überzug	MN Metallblech	RS Rauchschutz	WD Wirtendurchbruch
UZ Überzug	MM Metall-Mauerwerk	RS-RS-RS Rauchschutz	KB Korbbohrung
TE Treppenstufe	RS Raumbühnen	RS-RS-RS-RS Rauchschutz	WA Wandaussparung
EK Briefkastenlage	WE Wohnwanne	RS-RS-RS-RS-RS Rauchschutz	WG Wandstütz
			BR Bodenstütz
			FR Fußboden
			Downlight

Höhenwerte sind nach und ohne Veranschaulichung der Öffnungsbreite verstehen sich zuzugew. Nullstellenkanten.

Angaben sind Raummaß L : B : H Maße Unterzug B : H (inkl. Decke) Wandaussparung B : H : T Wandstütz B : T

Höhen-OK FB Höhe Rote F.WA 1.07 Tümmen-Handwerker

Schnitt-Ansicht F.WA 1.14 Fensterummet Handwerker

Detail (Gewerk - Nr.) WE.WA 1.05 Wohnwand / Raumwanne Handwerker

HÖHENBEZUG	0,00 = 31,35m ü NHN	PLAN NR.	WP-Ü.03
INDEX	Datum	Änderungen	
01	20.01.17	Brüstung und Atika angepasst / Zwischenpodest Änderung	
02	06.02.17	VK Decke ergänzt	
03	05.04.17	Fenster BRH angepasst, SSK ergänzt aneup.	
04	07.06.17	Ans. Türhöhen, Ergänzung Türr., Aufschlagrichtung Balkentüren	
05	08.08.17	Ans. Türanforderungen Bereich TH 1	
06			
07			
08			
09			
PROJEKTSTATUS		ANMERKUNG	
Werkplanung			
PROJEKT	PROJEKT NR. 410	GEZEICHNET	FL, EM, SJ
Wohnen an der Nuthe Lotte-Pulewka-Straße 43 14473 Potsdam		GEPRÜFT	gemäß Planliste
		DATUM	12.12.2016
MASSSTAB		1:100	BLATTGRÖSSE 1189 x 841 mm [A0]
PLANNR.		PLAN NR.	
Übersichtsplan 3. Obergeschoss		WP-Ü.03	
BAUHERR Wohnen an der Nuthe Vermögensverwaltungs-GmbH & Co. KG Unternehmensstr. 1 39106 Magdeburg		FREDIGEREN gem. Planliste	
PLANKEN FUCHSHÜBER ARCHITECTEN GMBH KATHEMENSTRASSE 11 · 10708 BERLIN T 30 24 34 00 71 83 14 24 24 WWW.FUCHSHUEBER-ARCHITECTEN.GRUPPE.DE		FREDIGEREN gem. Planliste	